* РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

Търговско наименование/Наименование elma clean 110 (EC 110)

Уникален идентификатор на формулата UFI: UV00-70P2-100C-F30H

Продуктова категория PC-CLN-OTH Други продукти за почистване, грижи и поддръжка (не включва биоциди)

Опасна съставка(-и)
натриев хидроксид, алкил полигликозид

* 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Категории на употреба [SU]
SU22 Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчии)
SU3 Промишлени употреби

* **Категории на продукта [PC]**
PC35 Продукти за измиване и почистване

Употреба на субстанция/смес
Течен, силно алкален почистващ концентрат.

Употреба, която не се препоръчва
Да не се използва за инжектиране или пръскане.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик
Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17
D-78224 Singen (Htwl.)
Телефон +49 7731 882-0
Факс +49 7731 882-266
E-mail info@elma-ultrasonic.com
Уеб-страница www.elma-ultrasonic.com

отдел за получаване на информация:
Chemie/Labor: Email: chemlab@elma-ultrasonic.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg (Sprache/Language: DE, EN) +49 761 19240

* РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]	Процедурата за класифициране
Met. Corr. 1, H290	Експертна оценка и значимост на доказателствата.
Skin Corr. 1A, H314	Изчислителен метод.
Eye Dam. 1, H318	Изчислителен метод.

Указания за физически опасности
H290 Може да бъде корозивно за металите.

Указания за опасностите за здравето
H314 Причинява изгаряния на кожата и сериозно тежки увреждане на очите.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

2.2 Елементи на етикета

Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Опасна съставка(-и)
натриев хидроксид, алкил полигликозид

Пиктограми за опасности



GHS05

Сигнална дума
Опасно

Предупрежденията за опасност
H290 Може да бъде корозивно за металите.
H314 Причинява изгаряния на кожата и сериозно тежки увреждане на очите.

Препоръки за безопасност
P405 Да се съхранява под ключ.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
P260 Не вдишвайте дим/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло и предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете на лекар.
P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

Друго обозначаване
Обозначаване на съдържащите се вещества съгл. Директива ЕС № 648/2004:
< 5% анионни повърхностноактивни вещества
< 5% нейоногенни повърхностноактивни вещества
< 5% фосфонати

*** 2.3 Други опасности**

* **Възможни вредни влияния върху човека и възможни симптоми**
Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

* **Възможни вредни влияния за околната среда**
Aquatic Acute 2 H401: Токсичен за водните организми.
Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелеви организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

Резултати от оценката на PBT и vPvB
Съгласно рецептата този продукт не съдържа PBT/vPvB вещества.

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките

3.1 Вещества

неприложим

3.2 Смеси

Опасни съставки

CAS №	ЕО №	Индекс №	Име на веществото	Концентрация	Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	натриев хидроксид	15 - 20 тегл. %	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318	Skin Corr. 1A;H314: C>=5% Skin Corr. 1B;H314: 2%<=C<5% Skin Irrit. 2;H315: 0.5%<=C<2% Eye Dam. 1;H318: C>=2% Eye Irrit. 2;H319: 0.5%<=C<2%
102-71-6	203-049-8		триетаноламин	< 5 тегл. %		
68515-73-1	500-220-1		алкил полигликозид	< 5 тегл. %	Eye Dam. 1; H318	

REACH No.	Име на веществото
01-2119457892-27	натриев хидроксид
01-2119486482-31	триетаноламин
01-2119488530-36	алкил полигликозид

допълнителна информация
Водниста алкална смес от анионични и нетионични тензиди, натриев хлорид, соли на неорганични киселини и амини.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи указания
Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло.
Симптомите могат да настъпят едва след много часове, затова е необходим лекарски контрол минимум до 48 часа след злополуката.

След вдишване
Да се подсигури чист въздух.
При вдишване на аерозолни пари да се потърси лекарска помощ.
При наличие на оплаквания да се потърси лекарска помощ.

След контакт с кожата
След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода.
При поява на кожни дразнения да се потърси лекарска помощ.

След контакт с очите
При контакт с очите веднага изплакнете обилно с вода при отворени клепачи и веднага потърсете очен лекар.

След поглъщане
НЕ предизвиквайте повръщане.
Веднага извикайте лекар.
Веднага да се изплакне устата и да се дада повече вода за пиене.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Въздействия
Риск от перфорация на стомаха.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Указания за лекар
Медицинско наблюдение в продължение на поне 48 часа.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства
Пяна
Въглероден двуокис (CO2)
Разпръскваща струя вода

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на горене
В случай на пожар е възможно да се образуват опасни газове.
При пожар може да се освободи:
Азотни окиси (NOx)
Въглероден моноксид
Фосфорен окис
Серни окиси

5.3 Съвети за пожарникарите

Нама налични данни

Допълнителни данни
Самият продукт не гори.
Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.
В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима.
Остатъците от изгарянето и замърсената вода за гасене трябва да се отстранят в съответствие с местните административни разпоредби.

* РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи
Използвайте лична защитна екипировка.
Особена опасност от хлъзгане върху от изтекъл/разлят продукт.

За лицата, отговорни за спешни случаи
Хората да се изведат в безопасност.
Индивидуално защитно оборудване
Използвайте лична защитна екипировка.
При въздействие на пари/прах/аерозол да се използва противогаз.
С вода образува хлъзгащи повърхностни отложения.
Особена опасност от хлъзгане върху от изтекъл/разлят продукт.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.
Да не се допуска проникване в почвата/под почвата.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

За задържане
Подходящ материал за абсорбиране:
Пясък
Дървени стърготини
Универсално свързващо вещество
Диатомит
Остатъците да се изплакнат с вода.
Да се прилагат химични неутрализиращи средства.
Събраният материал да се отстрани в установения ред.

* 6.4 Позоваване на други раздели

Сигурна употреба: вижте раздел 7
Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки
Избягване на:
отделяне/образуване на аерозоли
Аерозолите да не се вдишват.
Съдът да се манипулира и отваря внимателно.
Да се използва само апаратура, устойчива на основи.
При разреждане/разтваряне винаги наливайте първо вода и бавно добавяйте продукта.
Продуктът не е запалим.

Указания за обща промишлена хигиена
Да се подсигурят достатъчно средства за измиване
Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло.
Да се държи далече от храни и напитки.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания към помещенията за съхранение и контейнерите
Подходящ материал за подово покритие:
Устойчив на основи
Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Съдът да се държи плътно затворен.

Материали, които трябва да се избягват
Да не се съхранява заедно с:
Киселина

Допълнителна информация относно условията на съхранение
Да се съхранява под ключ и на недостъпно за деца място.
Да се пази от горещина и непосредствено слънчево облъчване.
Да не се съхранява при температура под -5 °C.
Да не се съхранява при температура над 30 °C.
Продължителност на съхранение: 3 години.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръка
Вижте раздел 1.2
Осигурете добра вентилация на помещението при високи температури на измиване.

* РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

* 8.1 Параметри на контрол

* **DNEL работник**

CAS №	Работно вещество	DNEL стойност	DNEL тип	Забележка
102-71-6	триетаноламин	7.5 mg/kg тт на ден	Дълго време дермален (системен)	Фактор за оценка 50
102-71-6	триетаноламин	1 mg/m³	Дълго време инхалативен (местен)	
1310-73-2	натриев хидроксид	1 mg/m³	Дълго време инхалативен (местен)	Фактор за оценка 1

* **PNEC**

CAS №	Работно вещество	PNEC Стойност	PNEC тип	Забележка
102-71-6	триетаноламин	0.32 mg/L	водоем, сладка вода	Фактор за оценка 50
102-71-6	триетаноламин	10 mg/L	пречиствателна станция (STP)	Фактор за оценка 100
68515-73-1	алкил полигликозид	0.176 mg/L	водоем, сладка вода	Фактор за оценка 10
68515-73-1	алкил полигликозид	560 mg/L	пречиствателна станция (STP)	Фактор за оценка 1

8.2 Контрол на експозицията

Индивидуално защитно оборудване

Защита на очите/лицето
Плътно прилепнали защитни очила

Защита на ръцете
Ръкавици (устойчиви на основи)
Данни за материала за ръкавици [вид/тип, дебелина, време на проникване/период на носене/]: бутил, 0,5 mm, >= 8 ч.
Данни за материала за ръкавици [вид/тип, дебелина, време на проникване/период на носене/]: NBR, 0,35mm, >=8ч.
Данни за материала за ръкавици [вид/тип, дебелина, време на проникване/период на носене/]: NR, 0,5 mm, >= 8 ч.

Защита на тялото:
подходящо предпазно облекло
Необходими качества:
устойчив на основи

Дихателна защита
Дихателна защита е необходима при:
образуване на аерозолна мъгла
Подходящ защитен респиратор:
Кратковременно – филтрационен уред, филтър P2

Контрол на експозицията на околната среда

Технически мерки за предотвратяване на експлозия
Преди изпускане на отходни води в пречиствателни станции по правило е необходима неутрализация.
Избягвайте проникване в почвата/подпочвения слой.
Не допускайте проникване в повърхностните води.

допълнителна информация
Гранични стойности на работното място на триетаноламин.
Гранични стойности на работното място на натриев хидроксид.

* РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

* 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние
течен

цвят
жълтеникав - кафяв

Миризма
без мирис

Информация във връзка с безопасността

	Стойност	Метод	Източник, Забележка
Граница на мириса:			неопределен
Точка на топене/точка на замръзване	Област на втвърдяване < -5 °C		
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	> 100 °C		
запалимост	твърд		неприложим
запалимост	газообразен		неприложим
Долна и горна граница на взривоопасност	Горна граница на взривоопасност		нерелевантен

	Стойност	Метод	Източник, Забележка
Долна и горна граница на взривоопасност	Долна граница на взривоопасност		нерелевантен
Точка на възпламеняване			Няма точка на горене до 100 °C.
Температура на самозапалване	324 °C		Стойност на триетаноламин.
Температура на разпадане	≥ 100 °C		
pH	в състояние при доставка 12.4 (20°C) Концентрация 10 g/L		Силно алкален
Вискозитет	динамичен 13 mPa*s (20°C)		
Разтворимост(и)	Водоразтворимост		смесим
Разтворимост(и)			неопределен
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	1.7		Стойност на алкил полигликозид.
Налягане на парите	около 23 hPa (20°C)		
Плътност и/или относителна плътност	1.24 g/cm3 (20°C)		
Относителна плътност на парите	5.13		Стойност на триетаноламин.
характеристики на частиците			неприложим (течен).

9.2 Друга информация

Информация по отношение на класовете на физическа опасност

Експлозивни вещества/смеси и продукти, съдържащи експлозив

Преценка/класификация
Сместа не съдържа експлозивни вещества (КЕО I 2.1.4.3 a).
КЕО I 2.1.4.3 a: Процедурата по класифициране не трябва да бъде прилагана, тъй като в молекулата няма химическа група, която указва за експлозвини характеристики.

запалими газове

Преценка/класификация
неприложим (течен).

Аерозоли

Преценка/класификация
нерелевантен - няма аерозол.
Критериите за класифициране в този клас на опасност не са изпълнени по дефиниция.

Оксидиращ газ

Преценка/класификация
неприложим (течен).

Газове под налягане

Преценка/класификация
неприложимо (течен - няма разтворен газ).

запалими течности

Преценка/класификация
Незапалимо, негоримо (Няма точка на горене до 100 °C).

запалими твърди вещества

Преценка/класификация
неприложим (течен).

Саморазлагащи се вещества и смеси

Преценка/класификация
Сместа не съдържа саморазлагащи се вещества (КЕО I 2.8.4.2 a).
КЕО I 2.8.4.2 a: В молекулата няма химически групи, свързани с експлозивни или самоактивиращи се свойства.

Пирофорни течности

Преценка/класификация
Сместа не съдържа пирофорни вещества – не се самозапалва (КЕО I 2.9.4.1).
КЕО I 2.9.4.1: Процедурата за класифициране за пирофорните течности не се прилага, когато опитът при производството или използването им показва, че веществото или сместа не се самозапалват при влизане в контакт с въздуха при нормална температура (т.е. за веществото е известно, че е стабилно при стайна температура за продължителен период от време (дни)).

Пирофорни твърди вещества

Преценка/класификация
неприложим (течен).

спонтанно загряващи се вещества и смеси

Преценка/класификация
Сместа не съдържа самонагряващи се вещества.

Вещества и смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове

Преценка/класификация
неприложимо – при контакт с вода не се образуват запалими газове (КЕО I 2.12.4.1).
КЕО I 2.12.4.1: Не е необходимо да се прилага процедурата за класифициране към този клас, ако: а) химичната структура на веществото или сместа не съдържа метали или металоиди; или б) опитът в производството и използването показва, че даденото вещество или смес не реагират с вода, т.е. веществото е произведено с вода или е промито с вода; или в) известно е, че веществото или сместа са разтворими във вода и образуват стабилна смес.

Оксидиращи течности

Преценка/класификация
Сместа не съдържа оксидиращи вещества.

Оксидиращи твърди

Преценка/класификация
неприложим (течен).

Органични пероксиди

Преценка/класификация
Сместа не съдържа органични пероксиди.

Корозивно за металите

Характеристики за техническа безопасност

	Стойност	Метод, Резултат	Източник, Забележка
Степен на корозия (mm алуминий/година)	> 6.25 mm/a	Експертна оценка и значимост на доказателствата.	
Степен на корозия (mm стомана/година)			недостъпен

Преценка/класификация
Сместа е класифицирана като корозивно за метали (Met. Corr. 1 H290).

Десенсибилизирани експлозиви

Преценка/класификация
Сместа не съдържа десенсибилизирани експлозиви.

Други характеристики за безопасност

	Стойност	Метод	Източник, Забележка
Скорост на изпарение			Вода: 0,36 (ASTM D3539).
Съдържание на разтворителя	0 %		
Експлозивни свойства			никоя
Пожароопасни свойства			никоя

Друга информация
Без съдържание на фосфати и силикати.

* РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Екзотермична реакция с:
Киселина
Не са познати други опасни реакции при употреба по предназначение.

* 10.2 Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормална температура на околната среда.

10.3 Възможност за опасни реакции

Екзотермична реакция с:
Киселина
Реакции с леки метали с образуване на водород.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Топлина и директни слънчеви лъчи.

10.5 Несъвместими материали

Реакции със силни киселини.
Кородира алуминия.

10.6 Опасни продукти на разлагане

Без разлагане при употреба по предназначение.

* РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Данни за животните

	ефективна доза	Метод,Оценка	Източник, Забележка
Остра орална токсикоза	> 5000 mg/kg	ATE: Оценката на острата токсичност	
Акутна дермална токсичност	> 5000 mg/kg	ATE: Оценката на острата токсичност	
Акутна токсичност при инхалиране	Акутна токсичност при инхалиране (пара)		нерелевантен

Преценка/класификация
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на кожата

Данни за животните

Резултат / Оценка	Метод	Източник, Забележка
силно разяждащ.	Изчислителен метод.	

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Данни за животните

Резултат / Оценка	Метод	Източник, Забележка
силно разяждащ.	Изчислителен метод.	

Сенсибилизация на дихателни пътища

Преценка/класификация
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Кожна чувствителност

Данни за животните

Резултат / Оценка	Доза / Концентрация	Метод	Източник, Забележка
Непредизвикващ повишена чувствителност.		Изчислителен метод.	

Мутагенност на зародишните клетки

Преценка/класификация
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност

Преценка/класификация
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност

Преценка/класификация
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Обобщена оценка на CMR-качествата

Сместа не е класифицирана като мутагенна/като канцерогенна/като токсична за репродукцията.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

STOT SE 1 и 2

Друга информация
Сместа не е класифицирана със специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция).

Преценка/класификация
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

STOT SE 3

Дразнене на дихателните пътища

Преценка/класификация
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Наркотични ефекти

Преценка/класификация
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

Друга информация
Сместа не е класифицирана със специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция).

Преценка/класификация
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

* **Опасност при вдишване**

* **Забележка**
Сместа не е класифицирана като токсична при аспирация.
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

11.2 Информация за други опасности

Информация за други опасности

	ефективна доза	Метод,Оценка	Източник, Забележка
Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система			Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

Друга информация

При поглъщане има опасност от перфорация на хранопровода и на стомаха (силно разяждащо действие).
При вдишване на аерозол може да причини силно дразнене на дихателните пътища и да увреди лигавиците/белите дробове.
Предизвиква тежки изгаряния.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

токсичност на водите

	ефективна доза	Метод,Оценка	Източник, Забележка
Акутна (кратковременна) токсичност за рибите	LC50: 17 mg/L	пресметнат.	
Хронична (дългосрочна) токсичност за рибите	неопределен		
Остра (краткосрочна) токсичност за ракообразни	EC50 17 mg/L	пресметнат.	
Хронична (дългосрочна) токсичност за водни безгръбначни	неопределен		
Остра (краткосрочна) токсичност за водорасли и цианобактерии	EC50 1.1 mg/L	пресметнат.	След неутрализация – намаляване на вредното въздействие от отровно до вредно за водни организми: EC50 (водорасли, изчислено, след неутрализация): 18 mg/l.
Хронична (дългосрочна)токсичност за водорасли и цианобактерии	неопределен		
Токсичност за други водни организми	неопределен		
Токсичност за микроорганизми	неопределен		

Преценка/класификация
Токсичен за водните организми.

12.2 Устойчивост и разградимост

	Стойност	Метод	Източник, Забележка
Биологично разграждане	Степен на разграждане > 70 %		Разгражда се биологично.
Биологично разграждане	Степен на разграждане 100 %	Неутрализиране, измерване на pH	Алкалните стойности могат да бъдат елиминирани до 100%.
Биологично разграждане	Степен на разграждане 96 % Продължителност на опита 19 d	ОИСР 301E/ ЕЕС 92/69/V, C.4-B	CAS №102-71-6 триетаноламин
Биологично разграждане			CAS №1310-73-2 натриев хидроксид Неорганичен продукт, който не може да се елиминира от водата чрез биологичен пречиствателен процес.
Биологично разграждане	Степен на разграждане 100 % Продължителност на опита 28 d	ОИСР 301E/ ЕЕС 92/69/V, C.4-B	CAS №68515-73-1 алкил полигликозид

12.3 Биоакумулираща способност

Преценка/класификация
натриев хидроксид: Няма биоукумулация.
алкил полигликозид: Не се очаква съществено обогатяване в организми (log Pow: 1,7).
триетаноламин: Не се очаква обогатяване в организми (BCF:< 0,4).

12.4 Преносимост в почвата

Преценка/класификация
натриев хидроксид: Мобилност във водна среда.
алкил полигликозид: Малка адсорбция по земята (KOC: ~50).
триетаноламин: Не се очаква адсорбция по земята (KOC: 10).

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно рецептата този продукт не съдържа PBT/vPvB вещества.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

	ефективна доза	Метод,Оценка	Източник, Забележка
Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система			Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелеви организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

12.7 Други неблагоприятни въздействия

	Стойност	Метод	Източник, Забележка
Потенциал на озоновото разграждане (ODP):			въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Допълнителна екотоксикологична информация

	Стойност	Метод	Източник, Забележка
Химическа потребност от кислород	около 116 mgO2/g		
AOX			Съгласно рецептата продуктът не съдържа органично свързани халогени.

Допълнителни данни
Съдържащите се тензиди са биологично разградими в съответствие с Приложение III от Регламента на ЕС за детергентите (ЕО) № 648/2004.
Остра опасност за водната среда: Aquatic Acute 2 H401: Токсично за водните организми. След неутрализация: Aquatic Acute 3 H402: Вредно за водните организми.
Сместа не е класифицирана като хронично опасни за водната среда.
Да не се допуска неконтролираното изтичане на продукта в околната среда.
Не е налична допълнителна релевантна информация.

* РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

* 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Код на отпадъка/обозначение на отпадъка съгл. Европейския каталог за отпадъци/Регламент за списъка на отпадъци

Код на отпадъка продукт	Обозначение на отпадъците
200129 *	перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества

Код на отпадъка опаковка	Обозначение на отпадъците
150110 *	опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

* **Целесъобразна обработка на отпадък / Продукт**
Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци. Не допускайте проникване в канализацията.
Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Целесъобразна обработка на отпадък / Опаковка
Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.
Замърсените опаковки трябва да се третират като самия материал.

* **Други препоръки за отстраняване като отпадък**
Приложно разтвор / Почистващ разтвор :
Неутрализиране с оцетна киселина (60%-на), лимонена киселина (твърда, на кристали), при използване на баня от неръждаема стомана.
Може да се подаде в канализацията. При това обаче трябва да се спазват административните разпоредби.

Забележка
Правило за неутрализация: Използва се ок. 715 ml 60%-на оцетна киселина или 750 g лимонена киселина без съдържание на вода на всеки 1 kg концентрат. При измиване с ултразвук без солна киселина!

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

	Сухопътен транспорт (ADR/RID)	Морски транспорт (IMDG)	Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер	ООН 1824	ООН 1824	ООН 1824
14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН	НАТРИЕВ ХИДРОКСИД – РАЗТВОР	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	Sodium hydroxide solution
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране	8	8	8
14.4 Опаковъчна група	II	II	II
14.5 Опасности за околната среда	Не	Не	Не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителя

никоя

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

нерелевантен

Сухопътен транспорт (ADR/RID)

Номер по списъка на ООН или идентификационен номер	ООН 1824
Точното на наименование на пратката по списъка на ООН	НАТРИЕВ ХИДРОКСИД – РАЗТВОР
Клас(ове) на опасност при транспортиране	8
Етикет за опасност	8
Класификационен код	C5
Опаковъчна група	II
Опасности за околната среда	Не
Ограничено количество (LQ)	1 L
Специални разпоредби	-
Код за ограничения за преминаване през тунел	E

Морски транспорт (IMDG)

Номер по списъка на ООН или идентификационен номер	ООН 1824
Точното на наименование на пратката по списъка на ООН	SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
Клас(ове) на опасност при транспортиране	8
Опаковъчна група	II
Опасности за околната среда	Не
Ограничено количество (LQ)	1 L
Замърсяващ морската среда	Не
EmS	F-A, S-B

Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)

Номер по списъка на ООН или идентификационен номер	ООН 1824
Точното на наименование на пратката по списъка на ООН	Sodium hydroxide solution
Клас(ове) на опасност при транспортиране	8
Опаковъчна група	II
Опасности за околната среда	Не

* РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

*** 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

*** Наредби на ЕС**

Разрешителни
нерелевантен

*** Ограничения при употреба**
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XVII номер 3 – нерелевантно, при употреба по предназначение.
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение XVII номер 75 – нерелевантно, при употреба по предназначение.

Указания относно ограничения при работа
Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/ЕО).

*** други директиви на ЕС**

*** Да се обърне внимание:**
Регламент (ЕО) N:648/2004г. относно детергентите
Директива 2012/18/ЕС, Приложение I: не е посочено.

Директива 2010/75/ЕО относно емисиите от промишлеността [Industrial Emissions Directive] VOC
Съдържание на ЛОС, състояние на доставка 0 %

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Национални разпоредби

За тази смес не е направена оценка на безопасността на химичните вещества.

* РАЗДЕЛ 16: Друга информация

*** Съкращения и акроними**
За съкращения и акроними виж ECHA: Ръководство за изисквания за информация и оценка за безопасност на химичното вещество, глава R.20 (списък на термини и съкращения).
ADR: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
ASTM: Американското дружество за изпитвания и материали
ATE: Оценката на острата токсичност
AVV: Наредба за превоз на товари (DE)
DGR: Регламенти за опасни товари (IATA)
DNEL: Получена недействаща доза/концентрация
DOC: Разтворен органичен въглерод
EmS: аварийни планове
IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт
ICAO: Международната организация за гражданска авиация
IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
IMO: Международната морска организация
JArbSchG: Закон за защита на младите хора на работа (DE)
OECD: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
PBT: устойчиво, биоакумулиращо и токсично
PNEC: Предполагаема недействаща концентрация
RID: Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари
SCL: Specific concentration limit
TI: Техническа инструкция
TRGS: Технически правила за опасните вещества
VOC: Летливи органични съединения
vPvB: много устойчиви и много биоакумулиращи

Важни данни за литература и източници на данни
Европейска агенция по химикали, http://echa.europa.eu/.
Информация от нашите доставчици.

допълнителна информация
Да се спазват съществуващите национални и местни закони, валидни за химикалите.
Тези данни се предоставят в съответствие със съвременните ни познания. Тези данни не с аравнопоставени с договорни гаранции за продуктови характеристики.

Точен текст на H- и EUH изречения (Номер и пълен текст)

H290	Може да бъде корозивно за металите.
H314	Причинява изгаряния на кожата и сериозно тежки увреждане на очите.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Указания за промяна
* Данните са променени спрямо предходната версия